

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 08:46

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-124-УХЛ3.1-IP65-0,5-100,0 МПа-42-0050-Ех-М5-NBR-СВ-ГП | <b>Модель:</b> 124   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96                                   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%  |
|   | <b>Предел измерений:</b> 100,0 МПа   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА  |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50°C               |
|   | <b>Специальные исполнения:</b> Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99) |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> М12х1,5                                     |
|   | <b>Уплотнение:</b> NBR   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Сальниковый вывод (опция)                  |
|   | <b>Госповерка:</b> ГП  |
|   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                    |
|   | <b>Питание:</b> 9...36 В   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125°C                              |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+80°C                               |
|   | <b>Материал мембраны:</b> AISI 316L  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                     |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-002-29301297-16  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |