

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 17:52

Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-119-УХЛ3.1-IP65-0,1-100 кПа-42-0050-Ex-M7-NBR-СВ-ГП	Модель: 119
	Климатическое исполнение: УХЛ3.1
	Степень защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96
	Основная погрешность: 0,1%
	Предел измерений: 100 кПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Диапазон компенсации температурной погрешности: 0...+50°C
	Специальные исполнения: Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99)
	Механическое присоединение: M14x1,5 DIN 3852
	Уплотнение: NBR
	Электрическое присоединение: Сальниковый вывод (опция)
	Госповерка: ГП
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Питание: 9...36 В
	Температура измеряемой среды: -40...+125°C
	Температура окружающей среды: -40...+80°C
	Материал мембраны: AISI 316L
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	ТУ: 4212-002-29301297-16
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130