

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:20



Наименование	Параметры
<p>Датчик уровня LMK 331 460-6000-2-5-100-K00-1-1-2-007</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...0,6 бар</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,5 % ДИ</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0..20 мА / 3-х пров.</p> <p><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65</p> <p><b>Механическое присоединение</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p><b>Уплотнение</b> FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p><b>Исполнение</b> Версия для кислорода</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+50°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p><b>Температурный класс</b> T4</p> <p><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p><b>Материал мембраны</b> Керамика Al2O3 96 %</p>