

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 23:44

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-6-5-E00-K00-1-A-2-037 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                             |
|  | <b>Единицы измерения:</b> бар   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар                                    |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                     |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ                                   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 1..6 В / 3-х пров.                              |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана    |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)                      |
|  | <b>Исполнение:</b> Заливка корпуса датчика компаундом                   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+50°C                        |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                        |
|  | <b>Температурный класс:</b> T4  |
|  | <b>Материал штуцера:</b> PVC (поливинилхлорид)                          |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al2O3 96 %                           |
|  | <b>Материал корпуса:</b> PVDF (поливинилиденфторид)                     |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                       |
|  | <b>Тип датчика:</b> Врезной   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                       |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120   |