

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 08:03

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-8-5-500-K00-1-A-2-037-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Единицы измерения: бар
	Предел измерений: 0...0,6 бар
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Основная погрешность: 0,5 % ДИ
	Степень защиты: IP68
	Выходной сигнал: 0..5 мА / 3-х пров.
	Питание: 12...36 В
	Электрическое присоединение: Разъем Buccaneer, 4-конт. / IP 68
	Механическое присоединение: G3/4" DIN 3852, открытая мембрана
	Уплотнение: FKM (фтористый каучук - viton®)
	Исполнение: Заливка корпуса датчика компаундом
	Температура измеряемой среды: -20...+50°C
	Температура окружающей среды: -25...+85°C
	Температурный класс: T4
	Материал штуцера: PVC (поливинилхлорид)
	Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96 %
	Материал корпуса: PVC (поливинилхлорид)
	Госповерка: С госповеркой
	Тип датчика: Врезной
ТУ: 4212-000-7718542411-19	
ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000	
ОКПД 2: 26.51.52.120	