

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 21:25

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-2-5-M00-K00-1-A-2-00R	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Единицы измерения: бар
	Предел измерений: 0...0,6 бар
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Основная погрешность: 0,5 % ДИ
	Степень защиты: IP67
	Выходной сигнал: 0..20 мА / 3-х пров.
	Питание: 12...36 В
	Электрическое присоединение: Разъем M12x1, 4-конт. / IP 67
	Механическое присоединение: G3/4" DIN 3852, открытая мембрана
	Уплотнение: FKM (фтористый каучук - viton®)
	Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	Температура измеряемой среды: 0...+50°C
	Температура окружающей среды: -25...+85°C
	Температурный класс: Т4
	Материал штуцера: PVC (поливинилхлорид)
	Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96 %
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
	Госповерка: Без госповерки
	Тип датчика: Врезной
	ТУ: 4212-000-7718542411-19
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.120