

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:58

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-7-5-400-K00-1-B-2-00R	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1142 618">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 1031 741">Основная погрешность 0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 920 943 987">Выходной сигнал 4..20 мА / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 802 1111">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1234">Электрическое присоединение Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Механическое присоединение G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1145 1480">Уплотнение FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 1377 1603">Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1727">Температура измеряемой среды 0...+50°C</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1018 1973">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096">Материал штуцера PVDF (поливинилиденфторид)</p> <p data-bbox="671 2152 994 2219">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p>