

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 21:59

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-Q-5-100-K00-1-B-2-007	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Единицы измерения: бар
	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная электрическая цепь
	Предел измерений: 0...0,6 бар
	Основная погрешность: 0,5 % ДИ
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0,4..2 В / 3-х пров. +Exia
	Питание: 5 В
	Электрическое присоединение: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65
	Механическое присоединение: G3/4" DIN 3852, открытая мембрана
	Уплотнение: FKM (фтористый каучук - viton®)
	Исполнение: Версия для кислорода
	Температура измеряемой среды: -20...+50°C
	Температура окружающей среды: -25...+85°C
	Температурный класс: T4
	Материал штуцера: PVDF (поливинилиденфторид)
	Материал мембраны: Керамика Al2O3 96 %
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
	Госповерка: Без госповерки
	Тип датчика: Врезной
	ТУ: 4212-000-7718542411-19
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.120