# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 10:33

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-Q-5-100-K00-1-B-2-037 | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Единицы измерения**: бар |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Искробезопасная электрическая цепь |
| | **Предел измерений**: 0...0,6 бар |
| | **Основная погрешность**: 0,5 % ДИ |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Выходной сигнал**: 0,4..2 В / 3-х пров. +Exia |
| | **Питание**: 5 В |
| | **Электрическое присоединение**: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 |
| | **Механическое присоединение**: G3/4" DIN 3852, открытая мембрана |
| | **Уплотнение**: FKM (фтористый каучук – viton®) |
| | **Исполнение**: Заливка корпуса датчика компаундом |
| | **Температура измеряемой среды**: -20...+50°C |
| | **Температура окружающей среды**: -25...+85°C |
| | **Температурный класс**: T4 |
| | **Материал штуцера**: PVDF (поливинилиденфторид) |
| | **Материал мембраны**: Керамика Al2O3 96 % |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) |
| | **Госповерка**: Без госповерки |
| | **Тип датчика**: Врезной |
| | **ТУ**: 4212-000-7718542411-19 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.120 |