

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:42



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ex-ДА-506-МП-t1-015-16,0 МПа-42-ШР1/М12</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b> 506</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 16,0 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Штуцер М12х1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p>