

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 12:48



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДА-505-МП-t10-015-0,25 МПа-42-С/-ST	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b> 505</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0,25 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>