

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:54

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ex-ДА-505-МП-t1-015-0,25 МПа-42-С2/КБуст</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 505</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 0,25 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>