

Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 22:47

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ех-ДА-505-К-МП-t8-015-0,25 МПа-42-ШР/-QM-Exp-ST	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная эл.цепь
	Модель: 505
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,15%
	Предел измерений: 0,25 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1
	Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Абсолютное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130