

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:03

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-К-МП-t11-025-0,25 МПа-05-С/М20-QM-Exp	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1671 1046 1738">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1794 1074 1861">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1917 1098 1984">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 2040 930 2107">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2163 802 2231">Питание 22...42 В</p>