

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:30

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t11-025-0,25 МПа-05-ШР1/-Exp	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 965 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1161 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1453 1043 1525">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1946 802 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>