

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 01:22

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t10-025-0,25 МПа-05-ШР1/М12-Exp-ST	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 505
	Климатическое исполнение: У2(-40...+70)°С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 0,25 МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Штуцер М12х1,5
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Абсолютное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130