

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 08:33

| Наименование                                          | Параметры                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-Вн-ДА-505-МП-t1-015-1,0 МПа-42-С/М12 | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка                              |
|                                                       | <b>Модель:</b> 505                                                                           |
|                                                       | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С                                          |
|                                                       | <b>Основная погрешность:</b> 0,15%                                                           |
|                                                       | <b>Предел измерений:</b> 1,0 МПа                                                             |
|                                                       | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                                            |
|                                                       | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
|                                                       | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Штуцер М12х1,5                                       |
|                                                       | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы                                                 |
|                                                       | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                        |
|                                                       | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                            |
|                                                       | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                     |
|                                                       | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички                                                  |
|                                                       | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное                                                  |
|                                                       | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                  |
|                                                       | <b>Питание:</b> 12...42 В                                                                    |
|                                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                             |
|                                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                             |
|                                                       | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                         |
|                                                       | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                            |
|                                                       | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                               |
|                                                       | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                  |