

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:46

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДА-505-МП-t11-025-1,6 МПа-42-ШР1/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 1386 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 965 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1085 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1074 1771">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>