

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:41

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t1-015-2,5 МПа-42-ШР1/Кр</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 506</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 2,5 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>