

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 12:42

| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t1-025-2,5 МПа-42-ШР/ | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|  | <b>Модель:</b> 506   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 2,5 МПа   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА  |
|  | <b>Код ввода для кабеля:</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1 |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы   |
|  | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный  |
|  | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства  |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                     |
|  | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички  |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Питание:</b> 12...42 В  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9   |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |