

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:30

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДА-506-МП-t1-015-10,0 МПа-05-С/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 506</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 10,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1474 1196">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1247 967 1319">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1370 1161 1442">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1085 1688">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1074 1812">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>