

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 09:58



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t11-025-10,0 МПа-05-С2/М12	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 506</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 10,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1088 1230 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1211 963 1279"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1075 1771"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1827 1098 1895"><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1951 932 2018"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2074 804 2141"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p>