

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:00

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-К-МП-t11-015-0,06 МПа-42-ШР1/-QM-Exp | <p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1503 1046 1570">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1626 1074 1693">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1995 802 2063">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186">Температура измеряемой среды -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240">Температура окружающей среды</p> |