

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:34

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-К-МП-t11-015-0,06 МПа-42-ШР1/-QM	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 1382 1196">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1247 1161 1319">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1370 1070 1442">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1494 1085 1565">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1617 1074 1688">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1740 1098 1812">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1863 930 1935">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1986 804 2058">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2110 1182 2181">Температура измеряемой среды -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 2233 1203 2240">Температура окружающей среды</p>