

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:42

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t10-015-0,06 МПа-42-ШР1/М20-Exp | <p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 528</p> <p>Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 0,06 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p> |