

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 08:21

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t11-015-0,06 МПа-42-ШР1/Кр-ST	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 528
	Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С
	Основная погрешность: 0,15%
	Предел измерений: 0,06 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Кронштейн крепления датчика к стене или опоре
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Разрежение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°C
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130