

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:48

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t8-015-0,06 МПа-05-С2/-QM-Exp | <p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 968 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1084 963 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1160 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1069 1402">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1453 1043 1525">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1576 1072 1648">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1823 928 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1946 799 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1181 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1204 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p> |