

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:16



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t1-015-0,06 МПа-42-C2/-QM-Exp-ST</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b> 528</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> С свидетельством</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>