

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:24



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/М20-Exp-ST | <p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b><br/>528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b><br/>ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1247 965 1319"><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1370 1160 1442"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1043 1688"><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1740 1072 1812"><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181"><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p> |