

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 18:56

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-ДВ-528-К-МП-t11-025-0,06 МПа-42-С2/-ST | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Модель: 528 |
| | Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С |
| | Основная погрешность: 0,25% |
| | Предел измерений: 0,06 МПа |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн) |
| | Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: без свидетельства |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: с табличкой |
| | Тип измеряемого давления: Разрежение |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 12...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°C |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°C |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |