

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 09:30

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-К-МП-t8-025-0,06 МПа-42-С2/М12	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 528
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 0,06 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Штуцер М12х1,5
	Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Разрежение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130