

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 08:24

| Наименование                                             | Параметры                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-МП-t8-050-0,06 МПа-42-ШР1/-ST | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная эл.цепь                                     |
|                                                          | <b>Модель:</b> 528                                                                             |
|                                                          | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ(-25...+70)°С                                               |
|                                                          | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                              |
|                                                          | <b>Предел измерений:</b> 0,06 МПа                                                              |
|                                                          | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                                              |
|                                                          | <b>Код ввода для кабеля:</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется) |
|                                                          | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы                                                   |
|                                                          | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                          |
|                                                          | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                              |
|                                                          | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                       |
|                                                          | <b>Маркировочная табличка:</b> с табличкой                                                     |
|                                                          | <b>Тип измеряемого давления:</b> Разрежение                                                    |
|                                                          | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                    |
|                                                          | <b>Питание:</b> 12...42 В                                                                      |
|                                                          | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                               |
|                                                          | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                               |
|                                                          | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                           |
|                                                          | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                                |
|                                                          | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                              |
|                                                          | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                 |
|                                                          | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                    |