

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 23:11

| Наименование                                               | Параметры                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-К-МП-t1-050-0,06 МПа-42-ШР1/М20 | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная эл.цепь                                                                 |
|                                                            | <b>Модель:</b> 528                                                                                                         |
|                                                            | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С                                                                        |
|                                                            | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                                                          |
|                                                            | <b>Предел измерений:</b> 0,06 МПа                                                                                          |
|                                                            | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                                                                          |
|                                                            | <b>Код ввода для кабеля:</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)                             |
|                                                            | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм |
|                                                            | <b>Измеряемая среда:</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси                                         |
|                                                            | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                                                      |
|                                                            | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                                                          |
|                                                            | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                                                   |
|                                                            | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички                                                                                |
|                                                            | <b>Тип измеряемого давления:</b> Разряжение                                                                                |
|                                                            | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                                                |
|                                                            | <b>Питание:</b> 12...42 В                                                                                                  |
|                                                            | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                                                           |
|                                                            | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                                                           |
|                                                            | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                                                       |
|                                                            | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                                                          |
|                                                            | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                                             |
|                                                            | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                                                |