

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 07:43

| Наименование                                                | Параметры                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-МП-t8-050-0,06 МПа-42-С2/М12-Ехр | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная эл.цепь                             |
|                                                             | <b>Модель:</b> 528                                                                     |
|                                                             | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ(-25...+70)°С                                       |
|                                                             | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                      |
|                                                             | <b>Предел измерений:</b> 0,06 МПа                                                      |
|                                                             | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                                      |
|                                                             | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн) |
|                                                             | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Штуцер М12х1,5                                 |
|                                                             | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы                                           |
|                                                             | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                  |
|                                                             | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                      |
|                                                             | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении                                  |
|                                                             | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички                                            |
|                                                             | <b>Тип измеряемого давления:</b> Разрежение                                            |
|                                                             | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                            |
|                                                             | <b>Питание:</b> 12...42 В                                                              |
|                                                             | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                       |
|                                                             | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                       |
|                                                             | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                   |
|                                                             | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                      |
|                                                             | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                         |
|                                                             | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                            |