

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 22:05

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-К-МП-t11-050-0,06 МПа-42-ШР/-QM | Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная эл.цепь |
| | Модель: 528 |
| | Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Предел измерений: 0,06 МПа |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1 |
| | Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: С свидетельством |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: Без таблички |
| | Тип измеряемого давления: Разрежение |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 12...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°C |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°C |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |