

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:55

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t8-050-0,06 МПа-42-ШР/М12 | <p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 968 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1084 1230 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1207 963 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1160 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1069 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1083 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1072 1771">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1946 928 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 796 2141">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1181 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> |