

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 07:16



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Ex-ДИВ-535-МП-t11-015-0,15 МПа-42-ШР1/-Exp | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b><br/>535</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У1(-40...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>(-0,06...0,15) МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное давление-разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+70°С</p> |