

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:21

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-К-МП-t1-015-0,15 МПа-42-ШР1/КБуст-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1474 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1671 1046 1738">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1794 1074 1861">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1917 1169 1984">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 2040 930 2107">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2163 802 2231">Питание 12...42 В</p>