

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 23:13

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t8-015-0,15 МПа-42-С2/-ST	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 535
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,15%
	Предел измерений: (-0,06...0,15) МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130