

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:32

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t8-015-0,15 МПа-05-ШР/-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1485 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 967 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1158 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1458 1086 1525">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1070 1648">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1704 1174 1771">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1827 927 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1951 799 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>