

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:08

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-К-МП-t10-025-0,15 МПа-05-С/Кр-СТ	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1385 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1378 1323">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1375 1158 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1498 1070 1570">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1621 1082 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1744 1070 1816">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1868 1169 1939">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1991 927 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2114 794 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2237 1177 2240">Температура измеряемой среды</p>