

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 20:40

| Наименование                                                   | Параметры                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-К-МП-t1-025-0,15 МПа-42-С2/-QM-Exp-ST | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                    |
|                                                                | <b>Модель:</b> 535                                                                     |
|                                                                | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С                                    |
|                                                                | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                                                     |
|                                                                | <b>Предел измерений:</b> (-0,06...0,15) МПа                                            |
|                                                                | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                                      |
|                                                                | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн) |
|                                                                | <b>Измеряемая среда:</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси     |
|                                                                | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                  |
|                                                                | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                                       |
|                                                                | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении                                  |
|                                                                | <b>Маркировочная табличка:</b> с табличкой                                             |
|                                                                | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление-разряжение                        |
|                                                                | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                            |
|                                                                | <b>Питание:</b> 12...42 В                                                              |
|                                                                | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                       |
|                                                                | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                       |
|                                                                | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                   |
|                                                                | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                        |
|                                                                | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                      |
|                                                                | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                         |
|                                                                | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                            |