

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 05:22

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик Метран-55-Ех-ДИВ-535-МП-t8-025-0,15 МПа-42-С2/Кр-QM-Ехр | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная эл.цепь                              |
|  | <b>Модель:</b> 535  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ(-25...+70)°С  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%  |
|  | <b>Предел измерений:</b> (-0,06...0,15) МПа   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА   |
|  | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не исполъ. для 55-Вн) |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре   |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы  |
|  | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                   |
|  | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством  |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении                                   |
|  | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички   |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление-разряжение                         |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Питание:</b> 12...42 В   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |