

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:54

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-050-0,15 МПа-05-ШР1/М20-QM-Exp-ST | <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p> |