

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 14:24

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ех-ДИВ-535-МП-t10-050-0,15 МПа-42-С/Кр-СТ	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная эл.цепь
	Модель: 535
	Климатическое исполнение: У2(-40...+70)°С
	Основная погрешность: 0,5%
	Предел измерений: (-0,06...0,15) МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Кронштейн крепления датчика к стене или опоре
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130