

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 22:14

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-МП-t1-015-0,3 МПа-42-С/ | Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | Модель: 535 |
| | Климатическое исполнение: УХЛ3.1(+5...+50)°С |
| | Основная погрешность: 0,15% |
| | Предел измерений: (-0,06...0,3) МПа |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
| | Измеряемая среда: жидкости, пар, газы |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: без свидетельства |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: Без таблички |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 12...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°С |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°С |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |