

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:32

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t1-025-0,3 МПа-05-ШР1/-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,3) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 965 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1161 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1458 1085 1525">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1074 1648">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1704 1171 1771">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1827 930 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1951 804 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>