

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:08

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-025-0,3 МПа-05-ШР1/КБуст-QM-ST | <p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,3) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1474 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1256 963 1323">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1161 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1626 1083 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1749 1072 1816">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1872 1169 1939">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1995 928 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2119 799 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2219 1182 2240">Температура измеряемой среды</p> |