

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 02:51

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t8-025-0,3 МПа-05-С/М12-QM-ST	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 535
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: (-0,06...0,3) МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Штуцер М12х1,5
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130