

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:29

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-015-0,5 МПа-05-С/М20	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений (-0,06...0,5) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1247 965 1319">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1370 1160 1442">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1083 1688">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1072 1812">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1169 1935">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2110 799 2181">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>